

Demi-masque 3M - K6200

Référence : 0561097



Description du produit

Sa composition :

- Pièce faciale, joint d'étanchéité et soupape expiratoire en élastomère.
- Jeu de bride du harnais en polyester et coton tressé
- Soupape inspiratoire en caoutchouc naturel
- Filtre anti-gaz en charbon actif
- Corps du filtre en polystyrène

Son poids est de 355 grammes maximum avec les filtres.

Avant toute utilisation, bien lire le mode d'emploi.

Ses normes et homologation :

Le demi-masque K6200 est marqué CE. Il répond aux exigences de sécurité des articles 10 et 11B de la directive européenne 89/686.

Il est conforme aux normes européennes EN 140/ EN 141/ EN 143 et réponds aux exigences suivantes :

- Etanchéité au visage EN 140
- Inflammabilité EN 140

Nettoyage et entretien :

Le fabricant recommande :

1. Nettoyer le masque après chaque utilisation et de retirer les filtres.
2. De nettoyer la partie faciale, hors mis les filtres, en l'immergeant dans de l'eau chaude savonneuse à une température inférieure à 50°C et de la frotter avec une brosse souple.
3. Rincer à l'eau chaude et laisser sécher le masque dans un endroit propre et sec.
4. La soupape expiratoire et le joint d'étanchéité, entre autre, doivent vérifier avant chaque utilisation.
5. Après avoir été nettoyé et sécher le masque doit être stocker dans un endroit sec et propre.

Références produits

RÉFÉRENCE
0561097