Clamex P-14 - 300 paires

Référence : 1000531

Description du produit

Clamex P-14 est un élément d'assemblage démontable qui se fixe en quelques secondes dans la pièce à usiner à l'aide de la rainure à engagement positif P-System. Grâce au trou d'accès minimaliste de 6 mm, Clamex P-14 s'assemble et se désassemble à l'aide d'un levier qui verrouille l'assemblage. Clamex P-14 n'a pas besoin de colle, il permet des assemblages esthétiques sous tous les angles et il est idéal pour les assemblages à onglet fixes ou démontables. Clamex P-14 est utilisé dans les onglets à partir d'une épaisseur de panneau de 18 mm ou dans les assemblages à 90° à partir de 15 mm.

Livré par 300 paires.

Avantages produit

- **Produit polyvalent et dissociable:** Les pièces assemblées avec le Clamex-P peuvent à tout moment être démontées via le levier pivotant.
- **Travail en toute simplicité:** La grande tolérance longitudinale compense les inexactitudes occasionnées lors du fraisage.
- **Esthétique parfaite:** Un seul petit trou d'accès, quasiment invisible (6 mm), permet d'ouvrir et de fermer l'élément d'assemblage.
- **Ancrage P-System:** Ancrage de systèmes de liaison sans outil, colle ou vis.
- **Assemblage ultrarapide:** Collé en quelques secondes avec Clamex ou Tenso. L'assemblage est prêt en quelques secondes, sans temps d'attente, serre-joints ou retouches.

Caractéristiques produit

Grandeur	64 × 27 × 9.7 mm
Fraise	Ø 100.4 × 7 × 22 mm
Matériau de la coque	plastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du levier	zinc moulé sous pression
Tolérance de montage	long. ± 1 mm / radial ± 1 mm

Vidéo explicative

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
1000531	Lamello