Affleureuse 6 & 8 mm M18 FUEL™ - M18 FTR8-0X - 4933479073

Référence : 1007751

Description du produit

- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 trs/min pour une coupe douce et puissante
- Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application
- Autonomie d'une journée de travail avec une batterie M18 B5 (jusqu'à 115 m)
- Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm
- Le frein actif arrête la fraise rapidement
- Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes
- Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Compatible avec le système d'extraction de poussière DEK26
- Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Spécifications	
Modèle sélectionné	M18 FTR8-0X
Capacité (mm)	8
Capacité de coupe plongeante (mm)	50
Emballage	HD Box
Livré avec2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales	
Réglages vitesse	6
Vitesse à vide (tr/min)	31
Référence produit	4933479073
Numéro EAN	4,05855E+12

Poids	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Puissance	
Chargeur inclus	Aucun chargeur fourni
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Décibels	
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	80.02
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	91.02
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration(s)	
Niveau de vibration (m/s²)	0.88
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5

Inclus :

- M18 FUEL™ Affleureuse 6 & 8 mm
- HD Box

Références produits

RÉFÉRENCE
1007751