

## Affleureuse - Défonceuse 710 W - RT0702CX3J

Référence : 1002701



### Description du produit

- Combinaison d'un moteur compact mais puissant, quatre embases différentes et des pièces diverses interchangeables assurant une configuration optimale de la machine pour toutes les opérations, du profilage de chants au montage de ferrures.
- Livrée en standard avec pinces de serrage 6 & 8mm, guide parallèle et guide de chantournage permettant de suivre des chants rectilignes ou courbés avec une fraise sans roulement intégré.
- Vitesse réglable, démarrage progressif et régulateur électronique gardant la vitesse constante sous charge, permettant un usinage confortable, efficace et propre avec de divers diamètres de fraise et dans toutes les espèces de bois ou de panneaux.
- La combinaison avec l'embase ronde crée une affleureuse mince et très maniable avec un poids d'à peine 1,8 kg et un diamètre de prise de 74 mm seulement, idéale pour tous les travaux légers de profilage aux chants.
- Les embases différentes s'échangent en un tour de main grâce au système de verrouillage sans outils robuste, permettant un réglage rapide et précis de la profondeur d'usinage par molette de réglage à crémaillère.
- A l'aide de l'embase plongeante, la machine devient une défonceuse à part entière, complète avec butée de profondeur micrométrique à déverrouillage rapide pour accélérer la mise à profondeur grossière et écrou de verrouillage supplémentaire évitant tout glissement de la profondeur sélectionnée.
- L'embase inclinable permet de faire basculer la machine dans les deux sens (-30° à 45°), créant la possibilité de réaliser les profils et usinages les plus divers avec quelques fraises de base seulement.
- L'embase à broche déportée permet de passer jusqu'à 18mm d'obstacles et maintient le centre de gravité au dessus de la semelle, ce qui facilite un guidage stable.
- Cette machine est munie d'une sécurité anti-redémarrage.
- Surface de prise revêtue de caoutchouc assurant une prise en main confortable et une maîtrise optimale de la machine.
- Excellente visibilité de la pièce de travail grâce à l'embase et la semelle transparentes.
- Blocage de l'arbre intégré permettant un échange rapide de la fraise.
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de verrouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	710 W
Régime à vide	10000 - 24000 t.p.m

<b>Régime à vide</b>	10000 - 34000 t.p.m
<b>Ø pince - fournie(s)</b>	6 - 8 mm
<b>Profondeur de plongée</b>	0 - 35 mm
<b>Diamètre de passage semelle</b>	35 mm
<b>Diamètre de la semelle</b>	89 mm
<b>Taux de vibration triaxial (ah)</b>	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Marge d'incertitude vibration (K)</b>	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Emission sonore (LWA)</b>	93 dB(A)
<b>Pression sonore (LpA)</b>	82 dB(A)
<b>Marge d'incertitude bruit (K)</b>	3 dB(A)
<b>Longueur cordon d'alimentation</b>	4 m
<b>Dimensions (Lo x La x H)</b>	89 x 89 x 210 mm
<b>Poids sans câble (EPTA)</b>	1,8-2,8 kg

## Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MARQUE
1002701	Coffret	Makita