

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 Tact L

Référence : 0510802



Description du produit

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou encore de sites de production. Cet aspirateur professionnel est doté d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre. Toutes les 15 secondes ou 60 secondes au choix, le filtre s'auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d'aspiration constante et un fonctionnement sans interruption. Le positionnement du filtre plissé plat au niveau de la tête d'aspiration permet une exploitation totale du volume de la cuve. Tous les débris et toutes les liquides sont aspirés dans la cuve de 30 litres. Robuste, l'aspirateur NT 30/1 Tact L est équipé d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant. Grâce à sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX et son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration cet aspirateur garantit un réel confort de travail.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal
Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.



Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation
Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres. Le câble d'alimentation est toujours rangé de manière sûre durant le transport.





Boitier de filtre amovible

Grâce au boîtier de protection du filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans émission de poussières. Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.

Bouton de commande central

- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central

SPÉCIFICATIONS

Données techniques	
Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée (W)	1380
Diamètre nominal standard	DN 35
Niveau de pression acoustique (dB/A)	69
Poids (sans accessoires) (kg)	13,5
Poids (emballage inclus) (kg)	17,9
Dimensions (l x L x h) (mm)	560 x 370 x 580

Équipement
Flexible d'aspiration, 2.5 m, avec coude
Tube d'aspiration, 2 pièce(s), 0.55 m, 35 mm,
Sac filtrant, 1 pièce(s), Non tissé
Sac en plastique PE pour une élimination sans
Suceur eau et poussières, 360 mm
Suceur fentes
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum
Préparation antistatique
Filtre plissé plat, PES
Décolmatage du filtre, Système de décolmata
Protection anti-chocs lors des déplacements
Indice de protection, II
Roulette avec frein

Références produits

RÉFÉRENCE
0510802