

# ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 Ap

Référence : 0510645



## Description du produit

Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d'action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l'appareil. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Rangement pour accessoires intégré	•
Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré	•
Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean	•
	•
Rangement pour flexible intégré	•

### DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240
Débit d'air (l/s)	2 x 74
Dépression (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacité de la cuve (l)	65
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée (W)	max. 2760
Diamètre nominal standard	DN 40
Longueur de câble (m)	10
Niveau de pression acoustique (dB (A))	73
Poids (sans accessoires) (kg)	20
Dimensions (L x l x h) (mm)	600 x 480 x

### ÉQUIPEMENT

- Flexible d'aspiration, 4 m, avec coude
- Tube d'aspiration, 2 Pièce(s), 0.5 m
- Sac filtrant, 1 Pièce(s), Papier Pièce
- Suceur eau et poussières, 360 mm
- Suceur fentes
- Flexible de vidange (résistant aux h
- Arrêt automatique lorsque le niveau
- Filtre plissé plat, Papier
- Décolmatage du filtre, Décolmatage
- Protection anti-chocs lors des dépla
- Guidon
- Indice de protection, II
- Roulette avec frein

## Références produits

RÉFÉRENCE
0510645