

Boulonneuse à chocs fixation O'RING 1/2" M18 FMTIW2F12-0X

Référence : 1000098



Description du produit

La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage

Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés

4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence

La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière

Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif

Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail

Carré 1/2" avec fixation O'Ring

Clip de ceinture réversible

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boulon max.	M22
Cadence de frappe (Cps/mi)	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Capacité batterie (Ah)	-
Couple de desserrage (Nm)	881
Couple max (Nm)	745
Couple max (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
Emballage	HD Box
Inclus dans le kit	-
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) 2.2 (M18 DE)	

Poids avec batterie (EPTA) 2.3 (M18 B3)	
Réception	1/2" carré
Réf	4933478449
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MARQUE
1000098	Coffret nue	Milwaukee