

Boulonneuse à chocs ONE-KEY™ fixation O'RING 3/4" M18 ONEFHIWF34-0X

Référence : 0510943



Description du produit

La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications

Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 2034 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé

Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Réception carré 3/4" O'Ring

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boulon max.	M33
Cadence de frappe (Cps/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Capacité batterie (Ah)	Aucune batterie fournie
Couple de desserrage (Nm)	2034
Couple max (Nm)	702/1138/1627/1627
Emballage	HD Box
Inclus dans le kit	–
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA)	3.5 (M18 B5)
Réception	3/4" carré
Réf	4933459729

Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MARQUE
0510943	Coffret nue	Milwaukee