

Chaussures de sécurité JALWILLOW SAS ESD - S3 CI SRC

Référence : 1007651



Description du produit

Chaussure de sécurité montante de style outdoor. Coloris marron / noir.

Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. testées suivant la norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm, excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test. Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives).

Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d'utilisation très agressives : meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l'abrasion. Remontée de la semelle PU sur l'avant pied pour plus de protection.

Doublure en maille 3D Surf, tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.

Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.

Fermeture par lacage sur 4 paires de passe-lacets non métalliques et 2 paires de crochets Quick Lio. Lacet 150 cm.

Languette en cuir, matelassée pour un meilleur confort sur le cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.

Première de propreté SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système Link ESDTM système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).

Chaussant ergonomique avec l'embout Springtane-B en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4 mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2 : 2021.

Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane By Jallatte ESD, conforme à la norme 22568-4 : 2021, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.

- **POINTURES** : 38-47
- **NORME** : EN ISO 20345:2011
- **TIGE** : Cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up
- **DOUBLURE** : En maille 3D, à structure alvéolée,

améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.

- **EMBOUT** : Springtane B 200 J en polymère de synthèse.
- **PREMIERE DE PROPRETÉ** : SOFT
- **ANTIPERFORATION** : Flextane
- **SEMELLE** : Softane Bimatière
- **CODE** : 00JJE63
- **TYPE** : chaussure montante

Références produits

RÉFÉRENCE	POINTURE
1007651	38
1007652	39
1007653	40
1007654	41
1007655	42
1007656	43
1007657	44
1007658	45
1007659	46
1007660	47