

Chaussures de sécurité - MACCROSSROAD 3.0 S3 CI HI SRC HRO

Référence : 1001781



Description du produit

Chaussures de sécurité polyvalentes pour travaux sur sols irréguliers, milieux humides

EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI HRO SRC

Aperçu des avantages

- Semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 antidérapante (SRC), résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C (HRO) et dotée d'inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour un meilleur amorti
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge (S3)
- Bout recouvert en caoutchouc pour une durée de vie prolongée de la chaussure
- Renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour une meilleure stabilité

Caractéristiques du produit

- **semelle** caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti optimal | résistance au glissement (SRC) | résistance aux huiles et aux hydrocarbures | antistatique | résistance à la chaleur de contact jusqu'à 300°C (HRO) | profil de semelle avec lignes ergonomiques accompagnant le déroulé naturel du pied | crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale | bout recouvert en caoutchouc
- **tige** cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides | renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des malléoles tout en laissant une excellente liberté de mouvement
- **doublure** polyester mesh 3D pour une excellente ventilation | séchage rapide
- **languette** synthétique et textile hydrophobe avec soufflets apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant l'intrusion de matériaux et liquides à l'intérieur de la chaussure | boucle permettant d'ajuster au mieux le placement de la languette
- matelassage du **haut de tige** en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- **embout** en composite amagnétique | plus léger que l'acier | non conducteur du chaud et du froid
- **semelle anti-perforation** en composite amagnétique | légère | souple | non conductrice du chaud et du froid | cousue directement sur la tige et couvrant 100 % du pied pour une protection intégrale
- **semelle de propreté** amovible | anatomique avec absorption de chocs à l'avant et à l'arrière | dessus en

- absorption de chocs à l'avant et à l'arrière | dessus en textile microfibre très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration et offrant un séchage rapide | dessous en mousse PU à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption et d'évacuation de l'humidité | séchage rapide | lavable à 30°C
- **poids** : 700 g par pied, en pointure 42

Références produits

RÉFÉRENCE	POINTURE	TYPE
1001781	41	Haute
1001782	42	Haute
1001783	43	Haute
1001784	44	Haute
1001785	45	Haute
1001786	46	Haute