

TOP-ROC Alu

Fixation de menuiseries Aluminium

Référence : 0170352



DESCRIPTION

- Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries PVC aluminium.
- Traitement spécial : résistance à plus de 1000 heures en brouillard salin.
- Le traitement spécial évite l'effet pile entre l'acier et l'aluminium et donc la corrosion.
- Perçage menuiserie Ø 8,5 à 9 mm.
- Vis TOP-ROC alu longueurs 60, 70 et 80 mm : Fixation de menuiseries aluminium sur dormant bois - vissage direct dans le dormant bois.
- Vis TOP-ROC alu longueurs 100 à 160 mm : Fixation de menuiseries aluminium sur maçonnerie - perçage maçonnerie Ø 8 mm.
- Contenu de la boîte : Vis TOP-ROC, chevilles Ø 8 x 68 (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 160 mm).

LES + PRODUITS

- Facile et rapide
- Empreinte 6 pans : la vis TOP-ROC tient sur l'embout et permet de garder une main libre.
- Vis sans tête : ne cintre pas la menuiserie.
- Pas de calage.
- Chevilles Ø 8 x 68 fournies (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 160 mm).

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	LONGUEUR EN MM	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0170352	6	60	100
0170353	6	70	100
0170354	6	80	100
0170355	6	100	100
0170356	6	120	100