

## Cloueur pneumatique AF506

Référence : 0510999



### Description du produit

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit	
Pression	4 à 8 bar
Pression max	8 bar
Type de l'outil	
Calibre du fixant	18 ga
Section tête de clou	1,2 mm
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Angle du magasin	0 °
Capacité du magasin	100 pièces
long max des pointes	50 mm
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	7 m/s <sup>2</sup>
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	81 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	250 x 70 x 256 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

### AVANTAGES PRODUIT

Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton

Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pressio

Ejection facilité des clous bloqués grâce à la partie avant démontab

sans outil

Réserve de clous visible en permanence

Profondeur d'enfoncement réglable sans outil

Poignée à revêtement Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X HY00000090 Coffret synthétique

1 X 181434-7

Flacon d'huile 30cc

1 X HY00000030 Palpeur

## ACCESSOIRES

Huile d'entretien 30 ml

(181434-7)

## Références produits

RÉFÉRENCE
0510999