Cloueur de finition fusion - F-15Xp 1,8 mm DA - 10L2001N

Référence : 1004492

Description du produit

Le cloueur de finition F-15XP de SENCO, doté de la technologie Fusion, offre la puissance et l'utilité d'un outil pneumatique combinées à la commodité d'un outil sans fil. Il permet d'enfoncer des clous de finition 1,8 (DA) d'une longueur allant de 32 à 64 mm. Son design breveté permet un tir instantané lorsque la gâchette est pressée sans temps de montée en puissance. Outil idéal pour les équipes de travaux de menuiserie, finition, rénovation et garniture décorative, et tous ceux qui souhaitent éviter les tracas liés à l'utilisation d'un tuyau et d'un compresseur.

Caractéristiques et avantages :

- Crochet de chevron
- Profondeur d'entraînement réglable sans outil
- Éclairage LED
- Verrouillage du tir
- Valve de rechargement d'air
- Indicateur de batterie LED
- Sélection du mode de tir
- Nez ultra fin
- Magasin EZ-clear

Applications :

Plinthe, Meubles, Caisses, Soffite, Chaises, Décoration, Finition, Portes et fenêtres, Ameublement, Lambris.

Identification	
Série	Fusion
Numéro d'article	10L2001N
GTIN	8715274258744
Type	Fusion F-15
Spécifications techniques	
Angle de liaison	34 °
Plage de pression de service	0 - 40 °C
Type de liaison	Liaison bande adhésive
Mode de tir	Tir séquentiel / tir à touche
Capacité du magasin	110
Type de connecteur électrique	Continental

Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	18 V
Ampérage de la batterie	2.0 Ah
Puissance de la batterie	27.0 W
Temps de recharge 80 %	15 min
Tirs par charge	700
Nombre de batteries	1
Niveau de pression acoustique	82.8 Lpa
Niveau de puissance acoustique	93.8 Lwa
Niveau de vibrations	3.16 m/s2
Tension	230 AC
Gauge	15
Spécifications consommables	
Type de clou	Clous de finition
Clou lisse	Tige lisse
Longueur clou lisse	32 - 64 mm
Diamètre clou lisse	1.8 - 1.8 mm
Spécifications non techniques	
Garantie	2 ans
Dimensions	135 x 320 x 318 mm
Livré en coffret	Oui
Spécifications logistiques	
Poids net	3.1 kg

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE
1004492	Senco