

Ensemble de 3 machines 18 V Li-Ion

Référence : 1001561



Description du produit

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA506

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	oui
Protection de la batterie	oui
Pas de vitesse de chargement	8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	oui
Frein électronique	oui
Poignée AVT	oui
Meuleuse	oui
Clé à écrou de blocage	oui
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	362 x 140 x 151 mm

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion

DHR243

Moteur sans charbon puissant pour une plus grande autonomie de travail

Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait
Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	oui
Protection de la batterie	oui
Énergie d'impact	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Diamètre de forage en béton max.	24 mm
Diamètre de forage en bois max.	27 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Pas de vitesse de chargement	0 - 950 min ⁻¹
Poignée	oui
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	13 m/s ²
Vibration: Chisone	11 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	353 x 85 x 213 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 4,9 kg

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion

DDF486RTJ

Conception compacte et ergonomique
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
Témoin LED de niveau de charge de la batterie
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres ; Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm ; Plus de contrôle grâce au frein à disque

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	oui
Protection de la batterie	oui
Pas de vitesse de chargement	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. Couple de fixation dure / doux	130 / 65 Nm
Réglage du couple d'embrayage	21
Diamètre de forage en bois max.	76 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	2,60 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	178 x 81 x 217 mm
Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / LI-ION	Li-ion

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh DC18RC

Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh

avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Tension de batterie nominale	14,4 - 18 V
Tension LXT	oui
Temps de chargement 1,3 ah	15 min
Temps de chargement 1,5 ah	22 min
Temps de charge 2,0 ah	24 min
Temps de charge 3,0 ah	22 min
Temps de chargement 4,0 ah	36 min
Temps de chargement 5,0 ah	45 min
Temps de charge 6,0 Ah	55 min
Puissance de sortie maximale	240 W
Cordon d'alimentation	2,0 m
Poids net du produit	0,75 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	156 x 190 x 84 mm

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah - BL1850B

Trois batteries Li-Ion 5,0 Ah avec indicateur de niveau de charge.
Batterie puissante à usage général pour les outils Makita LXT® 18V.
Idéal pour les outils à forte consommation d'énergie. Temps de charge env. 45 min. avec un chargeur rapide.

Tension LXT	oui
Tension de batterie nominale	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Capacité énergétique	90 Wh
Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / LI-ION	Li-ion
Poids net du produit	0,60 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	113 x 75 x 62 mm

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MARQUE
1001561	Coffret + batterie	Makita