

Lot de 2 machines (DDF484 + DHR243) - DLX2191TJ

Référence : 0510932



Description du produit

DDF484 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonerie entièrement métallique.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	
Protection de la batterie	
Pas de vitesse de chargement	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. Couple de fixation dure / doux	54 / 30 Nm
Réglage du couple d'embrayage	21
Diamètre de forage en bois max.	38 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa}76 dB(A))	
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	172 x 79 x 261 mm

DHR243 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm

Un perforateur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que pour le burinage.

Plage de vitesse de 0 à 950 min⁻¹.

Énergie d'impact de 2,0 J et capacité de perçage maximale de 24 mm dans le béton.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	
Protection de la batterie	
Énergie d'impact	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Diamètre de forage en béton max.	24 mm
Diamètre de forage en bois max.	27 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Pas de vitesse de chargement	0 - 950 min ⁻¹
Poignée	
Niveau de puissance sonore (l wa)	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L pa)	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	2,5 m/s²
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	13 m/s²
Vibration: Chisone	11 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H):	353 x 85 x 213 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,4 - 4,9 kg

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	MARQUE
0510932	Coffret + batterie	Makita