Colle polyuréthane Rubson aérosol 750 ml

Référence : 0532323

Description du produit

Mousse expansive PU mono composante à faible expansion pour collage d'éléments de construction.

La Mousse Construction Fix Express est recommandée :

- Pour le montage et la pose des matériaux de construction dans les constructions nonportantes.
- Pour le montage de mur de cloisonnement non porteur avec des éléments pleins type blocs béton cellulaire, brique, pierre, etc.
- Pour la pose de plaques et panneaux ou complexe de doublage isolant intérieur type : Plaque de plâtre encartonné, fibre ciment, panneaux bois et dérivés, mélaminé, stratifié, isolant avec enduction ciment armé (type Wedi®), etc.
- Pour la pose de plaques d'isolant en mur et paroi intérieur à base de : PS expansé, ou extrudé, mousse PU, fibre de bois, liège, etc.
- Pour le collage d'élément de décoration ou aménagement intérieur ou extérieur tel que : pierre ou brique de parement, carrelage céramique, grès céram, tôle métallique (acier, acier galvanisé, aluminium anodisé, zinc, etc.).

AVANTAGES PRODUITS / BENEFICES :

- Prête à l'emploi.
- Prise rapide 30 mn à 1 h selon les conditions.
- Colle et rebouche sur de nombreux matériaux.
- Faible expansion.
- Applicateur 2x2 : avec ou sans pistolet.
- À utiliser jusqu'à 90% d'humidité dans l'air.
- Peut être coupée, sciée, poncée, peinte après environ 1 heure.
- Résistante à l'humidité et au vieillissement.
- Intérieur et extérieur.
- Prise rapide, comble les jeux et irrégularités de support de tous les matériaux de construction courants.

Supports :

Tous matériaux usuels du bâtiment : constructions en bois, matières synthétiques, métal, matériaux d'isolation, plaques de plâtre, plaques de fibres en bois, parpaing, brique, béton banché, fibre ciment et autres matériaux de construction courants.

Préparation du support :

Le support doit être sain, solide et propre. Il peut être légèrement humide mais non suintant. Si besoin humidifier légèrement les matériaux poreux ou secs avec un vaporisateur afin de favoriser le durcissement de Rubson Fix Express. Avant application, masquer et protéger les surfaces adjacentes avec un film PE ou ruban de masquage.

Références produits

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT EN ML	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0532323	750	12