

Compresseur - 100 L MASTER PRO 21-100 C2M à courroie monophasé

Référence : 0510592



Description du produit

Équipements :

- Détendeur avec sortie raccord rapide : réglage de la pression de travail
- Manomètre 16 bars : indicateur de pression de la cuve
- Contacteur manométrique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Roues pleines Ø 200 mm
- Roue directrice avant Ø 50 mm
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Poignée de manutention

Conception du groupe :

- Groupe fonte, bicylindre en V, monoétagé.

Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Tripe segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
- 2 filtres à air

Caractéristiques techniques :

ALIMENTATION	230 V monophasée
PUISSANCE	3 cv
RÉSERVOIR	100 L
DÉBIT ASPIRÉ	21 m ³ /h
DÉBIT RÉEL	14,8m ³ /h
PRESSION MAXIMUM	10 bars
VITESSE DE ROTATION	990 tr/mn
NIVEAU SONORE	96 dB(A)
POIDS	68 kg
DIMENSIONS L X L X H CM	96 x 51 x 76 cm

Références produits

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN LITRE	PUISSANCE	DÉBIT ASPIRÉ EN M3/H	DÉBIT RÉEL EN M3/H	PRESSION MAXIMUM EN BAR	TYPE	DÉBIT RÉEL EN M3/H
0510592	100	3 cv	21	14,8	10	Horizontal	14,8