

## Compresseur Termic 40/40

Référence : 1008236



### Description du produit

Compresseur thermique, autonome, spécial chantier, moteur essence HONDA, groupe fonte tricylindre en W caréné et turbo ventilé, monoétagé : 40 m<sup>3</sup>/h, cuve 2 x 20 litres - 11 bar, sur châssis tubulaire.

- Maniable et très pratique : roues gonflables larges, gros diamètre, brancard type brouette
- Puissant : 40 m<sup>3</sup>/h - 11 bar maxi
- Faciles d'utilisation
- Moteur Honda : Robuste, fiable, démarrage facile et faible consommation de carburant

Compresseur thermique, groupe fonte tricylindre en W caréné et turbo ventilé : 40 m<sup>3</sup>/h, moteur HONDA GX 270 (270 cm<sup>3</sup> - 8,4 CV), cuve 2 x 20 litres - 11 bar maxi. Équipement complet : châssis type brouette avec grosses roues gonflables, soupape de régulation, tableau de bord avec filtre régulateur avec sortie raccord raide, robinet de sortie directe.

Entretien toutes les 150 heures ou 1 fois par an minimum. Nettoyer les filtres à air et purger la cuve régulièrement.

### Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	CAPACITÉ EN LITRE	PUISSANCE	DÉBIT ASPIRÉ EN M3/H	DÉBIT RÉEL EN M3/H	PRESSION MAXIMUM EN BAR
1008236	Horizontal	2 x 20	8,4 cv	40	27	11