

Compresseur - Silent 12/40V SH

Référence : 1000312



Description du produit

Compresseur silencieux équipé d'un groupe à pistons oscillants et à faible vitesse de rotation, d'où niveau sonore limité à 65 dB(A) pour plus de confort.

Il bénéficie également de la technologie sans huile (SH). L'air comprimé obtenu est plus propre et son entretien est plus simple.

Il est compact, vertical et facile à transporter, idéal pour l'alimentation de cloueurs, le gonflage, le soufflage et l'utilisation de petits outils.

Équipement

- Tableau de bord avec :
 - Détendeur (régulateur)
 - 2 sorties réglées : raccords rapides
 - 2 manomètres 0-12 bar
 - 1 indicateur de pression de la cuve
 - 1 indicateur de pression régulée
 - Soupape de sécurité
- Contacteur manométrique
- Soupape d'aide au démarrage
- Flexible liaison groupe/cuve
- Clapet anti-retour
- Robinet de purge 1/4 de tour
- Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x 1,6 m
- Roues Ø 170 mm
- Patins amortisseurs

Conception du groupe

Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants

Composants longue durée

- Double embiellage sur roulement
- Plaque clapets haut rendement
- Segmentation par joint viton
- Carcasse et culasse en aluminium
- Double ventilation forcée

Caractéristiques techniques :

Alimentation	230 V monophasée
Puissance	1,5 cv
Réservoir	40 L
Débit aspiré	12,1 m ³ /h
Débit réel	8 m ³ /h
Pression maximum	8 bars
Vitesse de rotation	1 420 tr/mn
Niveau sonore	65 dB(A)

Poids	34,5 kg
Dimensions L x l x h cm	41 x 46 x 83

Références produits

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN LITRE	TYPE	PRESSION MAXIMUM EN BAR	DÉBIT ASPIRÉ EN M3/H	DÉBIT RÉEL EN M3/H	PUISSANCE	DÉBIT RÉEL EN M3/H
1000312	40	Vertical - silenc	8	12,1	8	1,5	8