

## Caméra thermique professionnelle - Metofix TC950

Référence : 1007852



### Description du produit

#### Mesurer avec précision

Avez-vous besoin d'une mesure précise de la température? Alors le METOFIX TC950 est la caméra thermique que vous recherchez. Cette caméra a une plage de température de -20 à 350 °C et recherche automatiquement le point le plus chaud et le plus froid. Grâce à la mise au point manuelle et au zoom numérique 32x, vous pouvez mesurer très précisément au point souhaité. L'appareil photo de 5 mégapixels vous offre une image d'une netteté exceptionnelle. Sur l'écran de 2,8 pouces, vous voyez non seulement une image thermique, mais aussi la pièce où vous pointez la caméra. De cette façon, vous pouvez voir exactement où vous mesurez.

#### Capacités d'enregistrement et de lecture pratiques

Une autre caractéristique utile du TC950 est la possibilité de faire un enregistrement vidéo. Via le câble USB inclus, vous pouvez facilement transférer des photos et des vidéos sur votre ordinateur, où vous pouvez analyser les images avec le logiciel spécialement développé. Vous voulez afficher les images en direct sur un écran plus grand? Connectez ensuite l'appareil photo à un moniteur ou à un téléviseur à l'aide du câble HDMI fourni.

#### METOFIX Caméras Thermiques

La construction durable apporte beaucoup de nouveaux défis. Pour être sûr que votre travail répond à toutes les exigences, il est important de pouvoir en mesurer les effets. Les caméras thermiques METOFIX vous aident à comprendre facilement et rapidement l'isolation des bâtiments et la qualité de celle-ci. Une caméra thermique convertit les températures en image thermique au moyen de l'infrarouge. De cette façon, vous pouvez facilement détecter les défauts et économiser de l'argent et du temps pour diverses activités.

Pensez à :

- Construction : ponts thermiques, pertes de chaleur, valeurs d'isolation et fuites d'air.
- Technologie d'installation: armoires de commande, connexions électriques et installations solaires.
- Industrie : surchauffe des installations, fuites et pertes d'énergie.

Le TC950 est livré avec un câble HDMI, un câble USB, une batterie Li-ion et un chargeur, un logiciel de reporting et d'analyse dans un étui de protection robuste.

#### USP

- IR-Sensor 80x80 pixels
- Écart de température -20 tot 350°C
- Point central, repère automatique «chaud ou froid»

- Point central, repère automatique «Chaud ou froid»
- Grand Ecran Couleur 2.8" TFT
- Zoom Manuel Digital 32x
- Sortie HDMI / USB Video
- 5 Mégapixels camera / Format Vidéo MPEG4
- IP56

**LIVRAISON STANDARD**

- Câble HDMI
- Batterie et chargeur Li-on
- Logiciel de reporting et d'analyse
- Complet dans un sac de protection

## Références produits

RÉFÉRENCE
1007852