

Aérosol détecteur de fissures pénétrant 500 ml - 5601

Référence : 1003323



Description du produit

- Permet le contrôle par ressuage
- Pénétrant rouge
- En combinaison avec les produits de la gamme DETECTEUR DE FISSURES
- Solution économique facile à mettre en œuvre sur un chantier
- Insensible à l'orientation des défauts par rapport à la surface
- Détecte de petits défauts susceptibles de générer des fuites
- Niveau de sensibilité 2, suivant la norme ISO 3452-2
- Utilisable sur des matériaux non ferromagnétiques
- Utilisable sur pièces ferromagnétiques sans désaimantation

Le DETECTEUR DE FISSURES PENETRANT est un colorant rouge en dispersion dans un solvant, appliqué par pulvérisation. Il s'utilise en combinaison avec les produits de la gamme DETECTEUR DE FISSURES.

Le DETECTEUR DE FISSURES PENETRANT est facile à mettre en œuvre sur un chantier, économique et insensible à l'orientation des défauts par rapport à la surface. Il permet la détection de petits défauts susceptibles de générer des fuites et présente les avantages suivants :

- Utilisable sur des matériaux non ferromagnétiques pour lesquels le contrôle magnétoscopique est inefficace.
- Utilisable sur des pièces ferromagnétiques lorsque la désaimantation est critique ou pour des pièces complexes.

*Pénétrant rouge pour la détection des défauts par ressuage

Références produits

RÉFÉRENCE

1003323