

## Enrouleur de câble pour chantier - professionalLINE

Référence : 0551202



### Description du produit

#### **ProfessionalLINE Enrouleur de câble pour chantier, protection anti-retournement, 4 prises de courant avec clapets (25m/40m de câble H07RN-F 3G2,5, en extérieur, garantie 5 ans, fabriqué en France)**

- Enrouleur électrique doté de 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique, d'un disjoncteur thermique et d'un voyant de présence de tension LED lumineux (évite les déplacements inutiles)
- Enrouleur de câble avec boîtier en Rubbabren (mélange plastique/caoutchouc) particulièrement résistant aux chocs, pour une utilisation en extérieur et dans les conditions intensives sur chantiers
- Dérouleur muni d'un frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport - le câble ne se déroule plus involontairement
- Structure du dévidoir de câble électrique conçu avec une protection anti-retournement, trous de rangement de la fiche et poignée de transport avec guidage du câble sont prévus sur les 4 côtés
- Poignée rabattable pour dérouler ou enrouler le câble sans effort - cet enrouleur est l'accessoire indispensable du chantier - Fabriqué en France

L'enrouleur de câble professionalLINE dispose de câble H07RN-F 3G2,5. Cet enrouleur électrique, de forme cubique, est doté d'un bloc muni de 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique, d'un voyant de présence de tension et d'un disjoncteur thermique. De plus, le dérouleur de câble est doté d'une protection anti-retournement et d'une poignée rabattable pour dérouler et enrouler le câble sans effort. La structure de l'enrouleur électrique, le Rubbabren, est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs, conçue pour l'extérieur et une utilisation intensive sur chantier (jusqu'à -25°C). Des poignées de transport résistantes sur les 4 côtés, trous de rangement pour la fiche, frein de tambour évitant le déroulement du câble durant le transport font de cet enrouleur de câble, fabriqué en France, l'accessoire indispensable du chantier. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets oranges à fermeture automatique et voyant de présence de tension
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~

- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W
- 25m/40m de câble H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures et adapté à un usage professionnel en extérieur
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport avec guidage du câble et trous de rangement pour fiche intégrés
- Poignée d'enroulement du câble rabattable
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport
- Disjoncteur thermique
- Indice de protection : IP44

Longueur de câble: 25 m
Type de câble: H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble: Néoprène
Diamètre du tambour: 320 mm
Avec poignée de transport
Utilisation: Industrie et chantiers de constru
Matériau du boîtier: Plastique
Avec trous de rangement pour la fiche
Nombre de prises de courant: 4
Indice de protection (IP): IP44
Utilisation: Extérieur
Hauteur: 37 cm
Longueur: 37 cm
Poids: 8,20 kg
Largeur: 23 cm

## Références produits

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MÈTRE
0551202	25
0551203	40