

Kit galandage Sillage - INITIAL porte simple

Châssis coffre ajouré pour cloisons plaques de plâtre

Référence : 0170519



Description du produit

Pour le poseur :

- Double amortisseur pré-monté en usine, aucun réglage nécessaire.
- Assemblage simple et rapide par emboîtement et vissage.
- Traits de niveau situés à 1m du sol fini.
- Repères de centrage sur la cloison.
- Repère de vissage pour les plaques de plâtre.
- Préperçages sur la périphérie du châssis assurant un montage simple et évitant les risques d'erreurs.
- 10 raidisseurs horizontaux garantissant une rigidité accrue du châssis.

Pour l'utilisateur :

- Double amortisseur : Silence et confort d'utilisation
- Réglage de l'ouverture de la porte breveté. Poignées totalement rentrées ou apparentes, changez à tout moment et facilement.
- Rail en aluminium anodisé et chariots à roulements haute qualité étanches garantissant un coulisement parfait et durable.
- Rail en aluminium extractible permettant l'ajout d'accessoires et une maintenance aisée.
- Conception permettant d'évacuer l'air dans la cloison lorsque la porte s'ouvre (système anti-poumons).
- Guides bas de porte auto-centré. Assurent un déplacement précis de la porte.

Type de châssis :	
Type d'assemblage du châssis:	Prémonté
Matériau:	Acier - Galvanisé - Prélaqué - Anticorrosion
Coffre:	Coffre ajouré
Support:	Support flexible
Epaisseur cloison finie:	95 & 98 mm
Epaisseur coffre interne:	54 mm
Matière du rail:	Aluminium anodisé
Type de roulette:	Chariot avec 2x4 roulements à billes étanches

Butées:	Oui
Guide au sol:	Oui
Dimensions (mm) :	
Largeur standard:	630 à 1430
Hauteur standard:	2040
Porte compatible :	
Pour type de porte:	Porte à chant droit
Pour porte d'épaisseur:	40 mm
Usinage bas de la porte:	5 ou 8 mm

Références produits

RÉFÉRENCE	HAUTEUR EN MM	LARGEUR EN MM
0170519	2040	730
0170520	2040	830
0170521	2040	930
0170542	2040	630
0170556	2040	1030