

Fixation métallique DHM 100 pour isolants

Référence : 0170117



Description du produit

La fixation métallique pour isolant DHM se pose facilement au marteau. Le montage au marteau permet une progression rapide du travail et réduit les efforts. Grâce à la classe de résistance au feu R 120, son utilisation est possible pour les applications où une tenue au feu est exigée. Avec la fixation pour isolant DHM, on peut fixer par exemple des panneaux de laine de roche et de verre, des panneaux de mousse de verre ou des panneaux de construction légers en fibres de bois.

- La fixation pour isolant en métal atteint la classe de résistance au feu R 120. Elle peut donc être utilisée dans les cas où une tenue au feu est exigée.
- La rondelle DTM 80 pour isolants souples vendue séparément simplifie le stockage et réduit les coûts.
- Le montage simple au marteau permet une progression rapide de l'installation et réduit les efforts.
- La géométrie de la tige permet la pose sans préperçage dans le béton cellulaire et évite une étape de travail.

Applications :

Pour fixer des panneaux d'isolants souples ou résistant à la compression, par ex. :

- Laine de roche et de verre
- Panneaux légers en fibre de bois
- Mousse de verre

Convient également pour :

- Panneaux en polystyrène
- Fibres naturelles

Matériaux :

- Béton
- Bloc creux de béton léger
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle à structure dense
- Béton cellulaire
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine

Autorisations :

- Z-21.8-2057
- EPD-FIW-20210314-CBD1-EN

Références produits

