

Chauffage mobile au fuel à combustion directe - GF 110.1 A

Référence : 1002744



Description du produit

Les chauffages mobiles fioul GF.1 A sont des générateurs d'air chaud fonctionnant au fioul. On parle également de combustion directe.

Ils permettent de chauffer des locaux professionnels (usines, ateliers, bâtiments en construction, ...) bien aérés.

- Chauffage mobile fioul sans cheminée d'évacuation. Cela signifie que toutes les calories produites restent disponibles. En d'autres termes, le rendement est de 100%.
- Appareils automatiques : allumage automatique, sécurité par cellule photoélectrique, thermostat de refroidissement, régulation par thermostat (TPFG en option) ou minuteur.
- Équipés d'un réservoir acier. Grâce à cela, une autonomie de plus de 9 heures de marche continue est assurée.
- Afin de garder un œil sur la quantité restante, une jauge de fioul est intégrée.
- En option, il est possible d'obtenir un filtre réchauffeur, et des crochets de levage.
- Par ailleurs, cet appareil possède bouchon de vidange.
- Chambre de combustion en acier inoxydable AISI 430

Avantages

- Le fait qu'il n'y ait pas de raccordement à une cheminée offre une mobilité totale.
- Enfin, en ce qui concerne l'entretien, ce type d'appareil ne demande pas d'entretien particulier.

Utilisation

Ce type d'appareil s'utilise dans différents cas. Par exemple, le pré-chauffage, chauffage, séchage et protection antigel :

- Usines, ateliers, garages, entrepôts, ...
- Mais aussi, chantiers, bâtiments en construction, séchage de béton.
- Bâtiments agricoles et d'élevage, serres, séchage de récolte et de semences.
- Location : barnums, chapiteaux, locaux provisoires bien ventilés à usages privés. Ne convient pas aux établissements recevant du public (ERP).

Caractéristiques techniques	GF110.1 A
Puissance de chauffage (kW)	111
Débit d'air (m³/h) à 15°C	4600
Débit d'air (m³/h) à 70°C	5478

Consommation de carburant (l/h)	10,5
Réservoir (l)	105
Alimentation (V/A)	230 / 5,11
Dimensions (L x l x h) (cm)	149 x 67 x 100
Poids (kg)	86

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE	MODÈLE
1002744	Air pulsé	111 kWatts	Fuel