

Chauffage mobile au fuel à combustion indirecte - GF90.1 AC

Référence : 1002743



Description du produit

Les canons air chaud fioul GF.1 AC sont des appareils de chauffage mobiles fonctionnant au fioul. Entre autre, on parle de combustion indirecte. Ils sont équipés d'un échangeur à haut rendement pour raccordement à une cheminée. L'air du local reste donc propre et sans odeur.

Les GF.1 AC permettent de chauffer des locaux professionnels (usines, ateliers, bâtiments en construction, ...).

- Canon air chaud fioul cheminée automatique, c'est-à-dire pilotable par thermostat (TPFG en option).
- Équipés d'un réservoir acier (GF 60/90.1 AC) ou polyéthylène assurant plus de 11 heures de marche continue, avec kit de préchauffage du fioul en option.
- Brûleur avec allumage automatique, sécurité flamme par cellule photoélectrique, thermostat de refroidissement et sécurité de surchauffe.
- D'autre part, en option, il est possible d'avoir un filtre réchauffeur et des crochets de levage (pour GF 60/90.1 AC).
- Bouchon de vidange.
- Chambre de combustion en acier inoxydable AISI 430.

Avantages

- Cet appareil est sans odeur grâce à son air chaud sec et propre.
- Possibilité de raccordement à une ou plusieurs gaines.
- Entretien facile.
- Par ailleurs, possibilité de fonctionner en air recyclé avec adaptateur et gaine (option).

Utilisation

- Chauffage, pré-chauffage, séchage et protection antigel :
- Usines, ateliers, garages, entrepôts,
- Mais aussi, chapiteaux et locaux recevant du public (appareils mis en chaufferie ou en extérieur avec gaine de soufflage).
- Chantiers, bâtiments en construction, séchage de béton.
- Également les bâtiments agricoles et d'élevage, serres, séchage de récolte et de semences.
- Location : barnum, chapiteaux, locaux provisoires.

Caractéristiques techniques	GF90.1 AC
Puissance de chauffage (kW)	91
Rendement (%)	88

Débit d'air (m³/h) à 15°C	4300
Débit d'air (m³/h) à 70°C	5121
Consommation de carburant (kg/h)	8,6
Réservoir (l)	105
Diamètre de la cheminée (mm)	150
Alimentation (V/A)	230 / 5
Dimensions (L x l x h) (cm)	174 x 69 x 102,5
Poids (kg)	110

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE	MODÈLE
1002743	Air pulsé	91 kWatts	Fuel