Chauffage mobile au fuel à combustion indirecte - HPV20

Référence : 1002728

Description du produit

Les Sovelor HPV sont dotés d'une chambre de combustion en acier inoxydable équipée d'un échangeur de chaleur permettant leur raccordement à un conduit de cheminée pour l'évacuation des gaz de combustion.
Les HPV propulsent un air chaud propre, exempt de toute odeur et gaz brûlés. Ils peuvent ainsi être utilisés dans les locaux fermés, les serres, les ateliers, les bâtiments d'élevages.
Ils peuvent également être raccordés à des gaines de soufflage. Il est alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air chaud à l'intérieur des locaux (chapiteaux, séchoirs, salles de réception, tentes).
Ces chauffages peuvent fonctionner au biocarburant HVO100, au diesel ou à la paraffine kérosène.

Caractéristiques techniques	HPV20
Puissance de chauffage (kW)	21
Puissance de chauffage (Btu/h)	71.700
Puissance de chauffage (kcal/h)	18.100
Débit d'air (m³/h)	1.550
Autonomie du carburant (h)	19
Commande par thermostat	Analogi
Consommation de carburant (l/h)	2,0
Alimentation électrique (V/Hz)	220-24(
Puissance électrique (kW)	0,3
Courant nominal (A)	1,5
Indice de protection	IP40
Capacité du réservoir (l)	36
Tuyau d'évacuation des gaz de c(	120
Gaine flexible (Øcm)	31
Taille du produit (L x l x H) (mm)	1130 x
Poids (kg)	33
Bi-tension	En opti(

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE	MODÈLE
1002728	Air pulsé	21 kWatts	Fuel