

Poêle à bois industriel avec ventilateur centrifuge de 50 kW - EP-050-C

Référence : 1002576



Description du produit

Son utilisation convient à tous les types de locaux non domestiques où le combustible à utiliser est du bois de chauffage, des restes de palettes en bois, des coquilles, etc...

Principales caractéristiques

- Performance supérieure à 80%.
- Fabriqué en acier épais.
- Foyer de combustion de grande capacité.
- Intérieur de la maison en briques réfractaires pour éviter la surchauffe dans les zones les plus exposées à la chaleur.
- Gril du foyer de combustion en acier résistant aux hautes températures.
- Régulateur de tir appliqué sur la sortie de fumée.
- Grand tiroir de récupération des cendres.
- Ventilateur d'air réversible à droite ou à gauche.
- Tension électrique à 230V / I / 50Hz.
- Sa forme constructive facilite grandement son entretien et son nettoyage.
- Equipement avec certificat CE.

Caractéristiques techniques

Puissance thermique nominale	50 kW
Rendement	80%
Débit d'air	2400 m3/h
Pression disponible	60 Pa
Puissance électrique	0,19 kW
Tension électrique	230 V
Diamètre d'entraînement d'air	410 mm
Chargez la bouche	510 x 280 mm
Diamètre de cheminée	150 mm
Dimensions net (largeur/ profc	785 x 1860 x 1190 mm
Poids	370 kg

Références produits

