

Chauffage à air pulsé portable au gaz propane - ECO 30M2

Référence : 1002739



Description du produit

L'ECO 30M2 est un générateur d'air chaud gaz manuel. Il chauffe en soufflant une chaleur propre et sans odeur. Ensuite, c'est un appareil à combustion directe. En ce qui concerne son utilisation, ce chauffage mobile est idéal pour les ateliers, garages et chantiers. Le générateur d'air chaud ECO 30M2, est un appareil manuel équipé d'un allumage piézo. Ensuite, selon les besoins, il possède un sélecteur de puissance. Cela permet d'adapter la puissance de chauffe au local.

Le rendement de cette gamme d'appareils est de 100%. Autrement dit, aucune calorie n'est perdue. De plus, il diffuse une chaleur propre et sans odeur pour le confort des occupants. Par ailleurs, il est possible de raccorder cet appareil à un thermostat de régulation. En effet, le TPFPG est disponible sur demande, en option.

Enfin, ce type de chauffage mobile est livré avec avec câble, prise électrique, tuyau gaz et détendeur gaz. D'autre part, il s'agit d'un générateur d'air chaud nécessitant peu de maintenance et simple à utiliser.

Utilisation

Tout d'abord, l'une des principales utilisations de ce générateur d'air chaud manuel est le chauffage ou la mise hors gel de petits locaux ventilés.

Cependant, il est tout autant efficace pour le chauffage d'ateliers, de garages ou de petits stockages. De même, il peut également servir de chauffage pour les chantiers. Que ce soit, chauffage de locaux en construction, séchage de plâtre ou peinture.

Caractéristiques techniques	ECO 30M2
Puissance de chauffage (kW)	30
Pression (bar)	0,4 - 1,5
Débit d'air (m³/h)	1100
Consommation de carburant (kg/h)	1 à 2,5
Puissance électrique (W)	90
Alimentation (V/A)	230 / 0,55
Dimensions (L x l x h) (cm)	50 x 28 x 50
Poids (kg)	10

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE	MODÈLE
1002739	Air pulsé	30 kWatts	Propane