

Bidon huile 2 temps - 2 litres

Référence : 0520293



Description du produit

2TS est un lubrifiant synthétique haute technologie développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEUR
Densité à 20°C	ASTM D1298	
Couleur	VISUEL	
Viscosité cinématique à 40°	ASTM D445	55
Viscosité cinématique à 100	ASTM D445	7.5
Point d'écoulement	ASTM D97	-
Point éclair	ASTM D92	
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.095
TBN	ASTM D2896	1.2

APPLICATIONS

- Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos, ...etc
- Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé

PROPRIETES

- Excellentes propriétés anti usure et anti calamine
- Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

EQUIVALENCES

AGIP/ENI	
ARMORINE	AGRIMIX
	SYNTHEMIX
AVIA	2 TU
BP	AGRI 2 TEMPS
	TERRAC 2 TEMPS PRO
CASTROL	GARDEN LUB 2 TEMPS
	GARDEN 2T SYN

ELF	GARDEN 2T SYN GARDEN 2T
ESSO	2T
	2T SPECIAL
FINA	SUPRAMIX
	ULTRAMIX SYN
FUCHS	TITAN GARDEN MIX SL
	TITAN GARDEN MIX 2T S
HAFA	EXCYL 2T
	SYNTHICYL 2T
	EUROCYL
IGOL	PROFIL SUPER 2T
	PROFIL INTENSE 2T
	PROFIL HI-TECH 2T
	PROFIL EXTREM 2T
MOBIL	SUPER 2T
	EXTRA 2T
MOTUL	AGRILUB 2T
	AGRILOISIR 2T HI-TECH
Q8	Q8 2-T
SHELL	
TEXACO	
TOTAL	PROSYLVA 2 TZ
	PROSYLVA 2T SYN
UNIL OPAL	HUILE SYNTHETIQUE 2T
	HUILE MOTEUR 2T
YACCO	HX 500 2T
	HX 1000 2T
YORK	721

Références produits

RÉFÉRENCE
0520293