

Laser Digital Double Pente - Levelfix 860HVS

Référence : 1007875



Description du produit

Le laser de qualité numérique intelligent

Grâce à l'affichage clair, le 860HVS peut régler numériquement la pente dans les deux axes. La technologie SmartSlope fournit une pente contrôlée avec protection HI et surveille les fluctuations de température. L'alignement devient un jeu d'enfant, la fonction unique d'alignement automatique sur les axes x et y garantit que le laser trouve le centre du récepteur lui-même. Placez le récepteur en hauteur et en appuyant simplement sur un bouton, le laser trouvera seul le récepteur et une pente sera définie. La vitesse réglable élevée de 1200 tr/min rend le laser idéal pour une utilisation avec des récepteurs de machine. De plus, le 860HVS est équipé d'un volet de fenêtre (le «store» sur certains côtés). Cette fonction garantit que vous pouvez également utiliser le laser là où la réflexion du faisceau laser peut se produire. Vous éteignez simplement le côté qui provoque une réflexion sur les fenêtres ou les matériaux réfléchissants, là où le faisceau laser doit être indétectable

Vertical

Le 860HVS peut être placé verticalement. La fonction d'aplomb garantit que le faisceau laser pointe automatiquement vers le bas, permettant une détermination exacte de la position. En position verticale, la fonction d'alignement automatique peut également être utilisée, ce qui rend l'alignement vertical jusqu'à 100 mètres particulièrement facile et rapide. La fonction de suivi automatique continuera à suivre le récepteur et est idéale pour la surveillance continue de la position. La ligne verticale peut également être réglée très précisément avec la télécommande. Le 860HVS est donc parfaitement adapté pour aligner et implanter des lignes verticales sur de longues distances telles que la construction de façades, les travaux de structure, les fenêtres de construction, les fondations et bien d'autres applications.

Technologie Li-ion

La puissante batterie Li-ion offre un temps de travail > 50 heures par cycle de charge. Dans le cas peu probable où la batterie est vide pendant l'utilisation, vous pouvez utiliser le laser pendant la charge ou le laser peut être utilisé avec des batteries normales grâce au support de batterie fourni.

Récepteur MM numérique et télécommande

Le laser est livré de base avec le robuste récepteur millimétrique SLD800. Cela vous permet de lire la différence par rapport au milieu en MM. La précision réglable rend le SLD800 adapté à tous les types de travaux. Le SLD800 est équipé de LED lumineuses, d'un niveau sonore réglable et d'un écran LCD rétroéclairé des deux côtés. Avec la télécommande équipée de la connexion Bluetooth BLE5 de

dernière génération, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du laser jusqu'à une distance de 100 mètres.

LEVELFIX Connect

La communication intelligente entre votre appareil Android ou IOS et votre laser LEVELFIX. Avec l'application LEVELFIX CONNECT, vous pouvez facilement connecter le laser à votre smartphone. Une fois connecté, vous pouvez contrôler le laser à distance, définir une note numérique et télécharger le manuel, entre autres.

USP

- Pentes digital jusqu'à 8%
- Fonction d'alignement automatique et de suivi horizontalement et verticalement
- Fenêtre muette (masquage de faisceau)
- Longue portée, vitesse élevée et longue durée de fonctionnement

LIVRAISON STANDARD

- Récepteur numérique mm SLD800 Télécommande avec connexion BLE5
- Télécommande avec connexion BLE5
- Pince
- Batterie li-ion & chargeur
- Adaptateur pour utilisation avec piles alcalines

Portée:	1100m
Précision:	4.8mm / 100m
Classe laser:	635 nm / class 2m (rouge)
Étanchéité:	IP 67
Rechargeable:	Ja
Pente:	configuration digital
Portée pente:	0 à 8%

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	RÉFÉRENCES
1007875	Livraison Standard	554800
1007876	SET avec trépied 1.8m et mire	554801
1007877	SET avec trépied 2.7m et mire	554802