Perfo-burineur SDS-Plus M18 ONEFHPX-0X

Référence : 1001673

Description du produit

Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s²
Jusqu'à 10 trous de 10 mm deø et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Spécifications	
Modèle sélectionné	M18 ONEFHPX-0X

Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 4600
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	32
Capacité bois (mm)	30
Capacité optimisée perçage béton8 - 24	8 - 24
Emballage	HD Box
Energie de frappe (J)	5.0
Force de frappe (J) (EPTA)	5.0
Livré avec	Poignée latérale avec jauge de profondeur en metal et mandrin FIXTEC™
Réception	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm
Turbo trépan max. (mm)	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800
Référence produit	4933478495
Numéro EAN	4,05855E+12
Poids	
Poids (kg)	4.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)
PUISSANCE	
Chargeur inclus	Aucun chargeur fourni
Nombre de batterie(s)	0
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Décibels	
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	95.1
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	106.1
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration(s)	
Tolérance de vibration de burinage (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	1.5
Vibration de burinage (m/s²)	7.92
Vibration de perçage dans le béton (m/s²)	8.46
Vibrations perçage (m/s²)	8.46

Références produits

RÉFÉRENCE	MARQUE	TYPE
1001673	Milwaukee	SDS-plus