

Perforateur SDS-Plus M18 FHX-0X

Référence : 1001672



Description du produit

Perfo-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.

Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².

Jusqu'à 125 trous de 10 mm \varnothing et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.

AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.

FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.

Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.

4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).

Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL.

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

| | |
|--|----------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | M18 FHX-0X |
| Cadence de frappe max (cps/min) | 0 - 4800 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité béton (mm) | 26 |
| Capacité batterie (Ah) | – |
| Capacité bois (mm) | 28 |
| Capacité optimisée perçage béton | 43983 |
| Emballage | HD Box |
| Energie de frappe (J) | 2.5 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 2.5 |
| Inclus dans le kit | – |
| Livré avec | Poignée latérale, butée de |
| Nombre de batterie(s) | 0 |
| Poids (kg) | 3.4 |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 4.4 (M18 HB5.5) |
| Réception | SDS-Plus + Emmancheme |
| Réf | 4933478888 |
| Tension (V) | 18 |
| Tolérance de vibration de perçage (m/s²) | |
| Type de batterie | Li-ion |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 - 1330 |

GARANTIE MILWAUKEE

Après enregistrement : sur <https://extension.milwaukeetool.eu/>
dans un délai maxi de **30 jours** après l'achat



Références produits

| RÉFÉRENCE | MARQUE | TYPE |
|-----------|-----------|----------|
| 1001672 | Milwaukee | SDS-plus |