

Casque de soudure helix quattro - 1050.110

Référence : 1002825



Description du produit

Le nouveau casque de soudage à glissière avec un champ de vision panoramique et la classe optique la plus élevée

Avec le helix quattro, optrel propose un casque de soudage pour les travaux dans les conditions les plus difficiles. Un casque slide-up avec unité anti-éblouissement interne qui dispose de toutes les caractéristiques techniques d'un casque optrel :

- Champ de vision panoramique XXL,
- Classification EN379 1/1/1/1,,
- Niveaux d'ombrage 4-14,
- ShadeTronic[®],
- Fadetronic,
- unité de batterie rechargeable avec recharge via l'arc de soudage et
- système de détection multipoint à 5 points.

Applications

- Electrodes de soudage (Baguette, SMAW)
- MIG / MAG (GMAW)
- GMAW soudage haut rendement
- soudage fil fourré
- TIG (GTAW)
- Plasma Arc Welding
- Coupage plasma
- Oxy-gas Welding
- Mode meulage

Caractéristiques techniques

Niveaux de protection	ShadeTronic inactif: 3,0/4,0*
	actif: 8-13/9-14*
	ShadeTronic 4<13M/5-14M* a individuel ± 2.
Alimentation	Cellules solaires, accumulateur
durée de vie de l'accumulateur	300 à 500 cycles de charge

Système de détection	Cinq capteurs
Sensibilité	Réglage progressif, nouveau à « High » et soudage par points
Temps de commutation	clair à sombre
	0,090 ms à 0,070 ms
	0,070 ms à 0,050 ms
	sombre à clair
	0,1 s à 2,0 s (avec l'option)
Champ de vision	panoramique
Classification EN379	1/1/1/1
Résistance en température	casque : jusqu'à 220 °C
	écran de garde : jusqu'à 137 °C
Protection oculaire	Protection contre les UV/IR : P4
Température de service	-10°C à + 55°C / 14°F à 131°F
Température de stockage	-20°C à + 70°C / -4°F à 158°F
Poids total	620 g
Normes	CE, UKCA, ANSI, EAC, AS/NZS
	conforme à la norme pr ISO 16045
Matériel fourni	Casque de soudeur, manuel d'instructions, rangement, câble de charge pour écran de garde, carte de garantie
	Garantie
	à partir de la date d'achat: 2 ans pour la main d'œuvre, 6 mois pour les pièces de fabrication et matériel
Garantie supplémentaire	1 an supplémentaire (sauf batterie)
* Extension du degré de protection en cas d'utilisation d'un "écran de garde"	

Références produits

RÉFÉRENCE
1002825