

Masque de meulage CLEARMAXX PAPR

Référence : 1000967



Description du produit

TRAVAILLER AVEC SA ZONE DE CONFORT CLIMATIQUE PROPRE

Une visibilité claire et sans entrave sur le poste de travail, de l'air filtré et pur avec arrivage d'air réglable individuellement font du clearmaxx un système de protection facial et respiratoire unique en son genre.

SYSTÈME MULTIFONCTION

La combinaison du système de protection respiratoire à ventilation assistée e3000 avec le filtre anti-odeurs mountain-breeze font du clearmaxx le compagnon idéal pour de multiples opérations. La plaque de protection DIN5 facile à remplacer complète le système en une protection parfaite pour une efficace découpe au plasma.

CONFORT DE PORT

Avec son poids propre de 330g seulement (variante air frais: 495 g) et sa forme ergonomique, le clearmaxx fixe de nouvelles normes en matière de confort de port.

RÉGULATION INDIVIDUELLE DE LA DISTRIBUTION D'AIR

Un commutateur rotatif progressif permet de diriger jusqu'à 20 % de l'air du système d'air frais dans la zone du visage pour un rafraîchissement supplémentaire. Ceci permet en outre d'éviter un courant d'air direct sur les yeux et le dessèchement associé des yeux.

APPLICATIONS

- Ponçage
- Industrie automobile
- Industrie de la construction
- Industrie chimique
- Industrie du froid
- L'industrie alimentaire
- Industrie générale
- Industrie des métaux lourds
- Industrie du laquage
- Nettoyage industriel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance en température	Masque d'affûtage Jusqu'à 220°C Ecran de garde Jusqu'à 137°C
Couleur	noir non peint
Température d'utilisation	-10°C à +70°C / 14°F à 158°F

Température d'utilisation	-20°C à +80°C / -4°F à 176°F
Température de stockage	-20°C à +80°C / -4°F à 176°F
Poids	334g / 11,782 oz
Certifications Masque d'affût	EN 166 / EN 175 / EN 12941:1
Version PAPR	EN 166 / EN 169 / EN 170 / EN 175
Contenu du conditionnement	Masque d'affûtage, notice d'utilisation
Garantie	à partir de la date d'achat: 2 ans

Références produits

RÉFÉRENCE
1000967