

Masque de soudure NEO P550

Référence : 1000957



Description du produit

Le masque optrel neo p550 allie les avantages de la coque du masque p550 à la pointe de la technologie opto-électronique d'optrel. Accédez dès à présent à la haute visibilité que vous procurent les cristaux liquides optrel pour un prix très abordable. Grâce au nouveau concept d'alimentation, le masque offre désormais une autonomie de 3000 heures environ. Et ceci, avec un temps de réaction de 0,1 ms seulement dès le déclenchement de l'arc de soudure. La protection parfaite et le confort optimal pour vos yeux.

LE CLASSIQUE AVEC PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT DE POINTE.

Le masque optrel p550 est l'un des masques de soudeur les plus vendus. Avec sa nouvelle technologie opto-électronique, le modèle neo vous apporte encore plus de sophistication.

VISIBILITÉ GRAND TEINT

Un filtre UV/IR spécialement mis au point permet la perception réaliste des couleurs qui est typique des équipements optrel, et apporte de la couleur dans l'univers des soudeurs.

NOUVEAU CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Grâce au circuit électronique nettement moins énergivore avec mode « Super-Sleep », le masque neo p550 peut être utilisé pendant 3000 heures environ, sans remplacement des piles.

APPLICATONS

- Electrodes de soudage (Baguette, SMAW)
- MIG / MAG (GMAW)
- GMAW soudage haut rendement
- soudage fil fourré
- TIG (GTAW)
- Plasma Arc Welding
- Micro Plasma Arc Welding
- Coupage plasma

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Cellule active : Niveau de pi
Alimentation	Solaire, 2 batteries 3V interc
Durée de vie des batteries	approx. 3000 heures (de tra
Capteurs	3 capteurs
Sensibilité	Réglage en continu avec no
Temps de commutation	clair au sombre :
	0,100 ms a température am
	0,100 ms a 55°C / 131°F
	Sombre au clair :
	de 0,05 s à 1,0 s
Classification EN379	Classe optique : 1
	Transmission de la lumière
	Homogénéité : 1
	Dépendance angulaire : 2
Champ de vision	50 x 100 mm
	90 x 110 x 9.5 mm
Résistance en température	Masque : Jusqu'à 220°C / 4
	Ecran de garde : Jusqu'à 13
Protection	Protection ultra violets - infr
Température d'utilisation	-10°C à +70°C / 14°F à 158
Température de stockage	-20°C à +80°C / -4°F à 176
Poids	495 g / 17.4 oz
Contenu du conditionnement	Masque de soudage, notice
Garantie	à partir de la date d'achat: 2

Références produits

RÉFÉRENCE
1000957