

Mastic colle polyflex 442

Référence : 0531032



POLYFLEX® 442

Mastic polyuréthane

Polyflex® 442 est un mastic polyuréthane monocomposant moyen module qui polymérise au contact de l'humidité ambiante.

ZONES D'APPLICATION + CARACTÉRISTIQUES

ZONES D'APPLICATION

Joint d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
Joint de raccordement entre menuiserie et maçonnerie
Joint de dilatation entre terrasse et façades ou bordures
Joint de façade en construction traditionnelle
Joint étanche en construction métallique

En phase de polymérisation ne pas exposer aux vapeurs de silicones en réticulation et éviter tout contact avec les alcools, solvants et détergents. Éviter l'exposition prolongée avec des produits à forte concentration chlorée. Peu recommandé pour les applications en immersion constante (toujours appliquer préalablement un primaire et effectuer des tests préalables). Ne pas utiliser sur PE, PP et matériaux bitumineux. Un essai préalable d'adhérence est toujours recommandé. Avec le temps, suite à l'exposition plus ou moins forte aux rayons UV ou à des ambiances chimiques, les mastics, tout comme tous les autres matériaux, subissent une altération du coloris originel, ce phénomène n'altère pas les propriétés mécaniques du mastic.

CARACTÉRISTIQUES

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

AVANTAGES

- Exceptionnelle adhérence sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, carrelages, céramique, acier, aluminium, zinc, cuivre, acier chromé et inoxydable, verre, matériaux synthétiques divers
- Résistance à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux

variations climatiques

- Moyen module bénéficiant d'une grande élasticité
- Résistance au coulage améliorée
- Très bonne durée de conservation
- Peut être peint

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CONDITIONNEMENT EN ML	TYPE	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0531032	blanc	300	Cartouche	25
0531033	Gris	300	Cartouche	25
0532062	noir	300	Cartouche	25
0532428	Brun	300	Cartouche	25