

Mastic colle hybriseal 500

Référence : 0531932



HYBRISEAL® 500

Mastic colle polymère hybride pour joints de dilatation

Zwaluw Hybriseal® 500 est un mastic monocomposant haut module pour collages élastiques et joints à faible mouvement.

ZONES D'APPLICATION + CARACTÉRISTIQUES

ZONES D'APPLICATION

Joints à faible mouvement dans le bâtiment traditionnel ou préfabriqué, collage souple de panneaux de bardage sur bois, béton, maçonnerie ou structures métalliques. Joints d'étanchéité à faibles mouvements dans le bâtiment. Collages souples d'éléments décoratifs en intérieur ou extérieur jointoiment étanche d'éléments de toiture et d'égouttage en construction métallique.

Avant l'utilisation du produit, la fiche de données de sécurité doit être lue et comprise. Protéger les yeux et porter des vêtements de protection. Pour la collage, déposer sur la pièce à coller des cordons ou plots de mastic-colle distants de quelques centimètres. Fixer la pièce avant que le mastic colle ne forme une peau, en exerçant une pression manuelle. L'efficacité finale du collage est obtenue après polymérisation complète du produit. Sur supports fermés (métal, matières plastiques) veiller à ce que le mastic-colle soit en partie en contact avec l'air pour assurer sa polymérisation. Mise en peinture après séchage complet. Les peintures acryliques fortement chargées pourraient se fissurer. Le séchage des peintures solvantées ou synthétiques sera fortement ralenti. Essais préalables de compatibilité conseillés.

CARACTÉRISTIQUES

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 15 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

AVANTAGES

- Sans isocyanate réactifs ni silicone
- Exceptionnelle adhérence optimale sur la plupart des supports du bâtiment
- Résistant à l'eau, à l'eau salé au vieillissement, aux graisses, aux détergents ménagers

- grasses, aux détergents ménagers
- Vieillessement et aux variations climatiques
- Résiste à la formation de moisissure

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CONDITIONNEMENT EN ML	TYPE	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0531932	Tuille	300	Cartouche	25
0531994	blanc	300	Cartouche	25
0531995	Gris	300	Cartouche	25
0532260	noir	300	Cartouche	25