

## Mastic silicone sanitaire tecsil 8051

Référence : 0531030



### Éditer Mastic silicone sanitaire tecsil 8051

#### Mastic en silicone à module moyen polyvalent

Silicone 8051 (trans) est un mastic silicone monocomposant polyvalent pour les joints sanitaires, le scellement de bâtiments et les joints de vitrage. Après application, le silicone durcit en réaction à l'humidité atmosphérique pour former un joint en caoutchouc durable.

### ZONES D'APPLICATION + CARACTÉRISTIQUES

Silicone 8051 (trans) peut être utilisé pour les joints dans les cuisines, les salles de bains, les cabines de douches et les zones industrielles où le développement de champignons n'est pas permis. Scellement supérieur dans les systèmes de vitrage et joints de raccordement dans les constructions, comme les cadres en bois, métal, aluminium et PVC non plastifié et la maçonnerie. Son utilisation n'est pas recommandée sur des surfaces poreuses desquelles peuvent suinter des plastifiants en silicone et pour les applications de vitrage structurelles.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 12 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

### Avantages

- Excellente adhérence sur le béton, le bois, le verre, l'aluminium, le PVC non plastifié
- Résistance aux champignons
- Élasticité permanente dans toutes les conditions climatiques

### Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CONDITIONNEMENT EN ML	TYPE	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
-----------	---------	-----------------------	------	---

0531030 RÉFÉRENCE	blanc COULEUR	300 CONDITIONNEMENT EN ML 300	Cartouche TYPE	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOÎTE
0531031	Transparent		Cartouche	