

Meuleuse Ø 125 mm 40 V max Li-Ion - GA005GZ01

Référence : 0511106



Description du produit

Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1000 W Haute durabilité.

Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive.

Parfaite pour les travaux intensifs en continu.

Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------------------|
| Tension de batterie nominale | 40 V |
| Tension LXT | |
| Protection de la batterie | |
| Pas de vitesse de chargement | 8500 min ⁻¹ |
| Filetage de la broche | M14 |
| Support (diamètre de l'arbre) | 22,23 mm |
| Diamètre du disque de broyage | 125 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | |
| Frein électronique | |
| Clé à écrou de blocage | |
| Niveau de pression acoustique (L pa) | 92 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 6,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 3,1 - 3,4 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 410 x 140 x 168 mm |

Références produits

| RÉFÉRENCE | DIAMÈTRE EN MM | TYPE | MARQUE |
|-----------|----------------|------|--------|
|-----------|----------------|------|--------|

0511100
RÉFÉRENCE

DIAMÈTRE EN MM

TYPE

MARQUE