

Meuleuse 9565PCV Ø 125 mm 1400 W

Référence : 0510844



Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	1400 W
Régime	
Vitesse à vide max.	2800 à 12000 tr/min
Outillage à utiliser	
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	10 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	82 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	93 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	362 x 140 x 151 mm
Général	
Dimensions (L x l x h)	299 x 139 x 103 mm
Poids net EPTA	2,4 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Circonférence (prise en main)	207 mm

AVANTAGES PRODUIT

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS

Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné

Protection de la machine contre les poussières optimisée

Système de refroidissement optimisé

Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support et multi-travaux

Carter de protection orientable sans outil

Charbons autorupteurs pour éviter l' endommagement de l'induit

Carter en aluminium

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135108-2 Carter à ébarber 125 mm

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X P-05848 Meule à ébarber acier 125 mm

1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 191978-9

ACCESSOIRES

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils)

(122905-5)

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils)

(123145-8)

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses

(153489-2)

Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

(743015-1)

Écrous de blocage

(224554-5)

Flasque de blocage

(224415-9)

Poignées anti-vibrations pour meuleuses

(194514-0)

Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

(224515-5)

Capots de protection fermés pour le tronçonnage
(122911-0)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses
(195239-9)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, 180 et Ø 230 mm
(195354-9)
Filtres métalliques
(195446-4)
Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm
(196845-3)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage
(123099-9)

Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	MARQUE
0510844	125	Makita