

Meuleuse AGV 15-125 XE

Référence : 0510931



Description du produit

Moteur ultra-puissant de 1550 W

Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide

Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée

Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque

Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip

Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule
Carter de sécurité ajustable sans outil

Protection renforcée contre les poussières

Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø DISQUE (MM)	125
ANTIDÉMARRAGE INTEMPESTIF	Oui
BROCHE	M 14
EMBALLAGE	Aucun sac ni l
FREIN	Non
LIVRÉ AVEC	poignée latérale
POIDS (KG)	2.6
PROFONDEUR DE COUPE (MM)	33
PROTECTION ANTI-KICKBACK	Oui
PUISSANCE ABSORBÉE (W)	1550
RÉF	4933428127

SYSTÈME ANTI-VIBARTIONS AVS	Oui
TYPE DEBOUTON	Interrupteur C
VITESSE À VIDE (TR/MIN)	2800 - 11,000
VITESSE VARIABLE	Oui
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA) (DB(A))	86.6
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) (DB(A))	97.5
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE MEULAGE (M/S ²)	1.5
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE PONÇAGE (M/S ²)	1.5
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	3
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	3
VIBRATION DE MEULAGE (M/S ²)	4.7
VIBRATION DE PONÇAGE (M/S ²)	4.5

GARANTIE MILWAUKEE

Après enregistrement : sur <https://extension.milwaukeetool.eu/>
dans un délai maxi de 30 jours après l'achat



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	MARQUE
0510931	125	Milwaukee