

## Meuleuse AGV 26-230 GE DMS

Référence : 0511004



### Description du produit

#### Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide

Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières  
Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond

Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins

Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage

Démarrage progressif, vitesse constante

Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil

Protection antidémarrage après coupure de courant

Câble de 4 m

Ecrou de blocage rapide FIXTEC™

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø DISQUE (MM)	230
ANTIDÉMARRAGE INTEMPESTIF	Non
BROCHE	M 14
EMBALLAGE	Aucun sac ni box fourni
FREIN	Non
LIVRÉ AVEC	poignée latérale, serrure
POIDS (KG)	5.5
POIGNÉE PRINCIPALE ROTATIF	Oui
PROFONDEUR DE COUPE (MM)	68
PROTECTION ANTI-KICKBACK	Non
PUISSANCE ABSORBÉE (W)	2600
RÉF	4933402490
SYSTÈME ANTI-VIBARTIONS AVS	Oui

TYPE DEBOUTON	Interrupteur Homm
VITESSE À VIDE (TR/MIN)	6600
VITESSE VARIABLE	Non
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A))	93
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A))	105
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE MEULAGE (M/S <sup>2</sup> )	1.5
TOLÉRANCE DE VIBRATION DE PONÇAGE (M/S <sup>2</sup> )	1.5
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	3
TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	3
VIBRATION DE MEULAGE (M/S <sup>2</sup> )	2.6
VIBRATION DE PONÇAGE (M/S <sup>2</sup> )	<2.5

#### GARANTIE MILWAUKEE

Après enregistrement : sur <https://extension.milwaukeetool.eu/>  
dans un délai maxi de **30 jours après l'achat**



## Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EN MM	MARQUE
0511004	230	Milwaukee