

## Meuleuse GA9020 Ø 230 mm 2200 W

Référence : 0510849



### Description du produit

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance                             |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Puissance nominale                    | 2200 W               |
|                                       |                      |
| Régime                                |                      |
| Vitesse à vide max.                   | 6600 tr/min          |
|                                       |                      |
| Outillage à utiliser                  |                      |
| Diamètre du disque                    | 230 mm               |
| Diamètre de l'alésage                 | 22,23 mm             |
| Filetage de l'arbre                   | M14                  |
|                                       |                      |
| Niveaux d'exposition et de vibrations |                      |
| Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )  | 5,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude (K)               | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)         | 3 dB (A)             |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )    | 89 dB (A)            |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )   | 100 dB (A)           |
|                                       |                      |
| Général                               |                      |
| Dimensions (L x l x h)                | 473 x 249 x 140 mm   |
| Poids net EPTA                        | 5,8 kg               |
| Longueur cordon d'alimentation        | 2,5 m                |
|                                       |                      |
| Autres caractéristiques               |                      |
| Liaison avec VC3012/VC4210            | 196845-3             |
| Liaison avec                          |                      |

## AVANTAGES PRODUIT

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé

Protection de la machine contre les poussières optimisée

Système de refroidissement optimisé

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Carter de protection orientable

Carter en aluminium

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782407-9      Clé à ergots

1 X 152539-0      Poignée latérale

**Charbon :** 191957-7

## ACCESSOIRES

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils)

(122847-3)

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

(195384-0)

Écrous de blocage

(224554-5)

Flasque de blocage

(224415-9)

Poignées anti-vibrations pour meuleuses

(162264-5)

Kit support poignée de tronçonnage pour meuleuses

(194684-5)

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage

(122891-0)

Filtres métalliques

(194289-1)

Capots de protection fermés pour le tronçonnage

(122913-6)

Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115\*, Ø 125\*, 180 et Ø 230 mm

(195354-9)

Coffret plastique pour meuleuse

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (824958-7)                                                                             |
| Poignée pour meuleuses et polisseuses                                                  |
| (152539-0)                                                                             |
| Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm |
| (198440-5)                                                                             |
| Clé à ergots 35 mm (longue)                                                            |
| (197610-3)                                                                             |

Références produits

| RÉFÉRENCE | MARQUE |
|-----------|--------|
| 0510849   | Makita |