

Mousse ignifuge 585.5

Référence : 0531433



Mousse polyuréthane coupe-feu

Mousse de montage difficilement inflammable de classement B selon la norme EN 13501-1, pour application entre matériaux massifs, métalliques ou minéraux.

Domaine d'application

- Bonne adhérence sur pratiquement tous les matériaux de construction tels que béton, maçonnerie, crépi, bois, matériaux en ciment, marbre, pierre, PVC rigide, métal ou matériaux de construction métalliques.
- Convient pour l'isolation et l'insonorisation.

N'adhère pas sur polyéthylène, silicone, téflon, graisse et anti-adhérents pour moules et produits similaires.

Avantages

- Exempt de CFC et de formaldéhyde
- Pour toutes les applications entre les matériaux de construction minéraux massifs (plâtre, mortier, béton, panneaux en fibrociment), conformément à la classification B selon EN 13501-1
- Conductibilité thermique avec valeur supplémentaire selon DIN 52612 = 0.036 w (m K)
- Application entre +5°C et +25°C
- Mise en oeuvre facile
- Dosage exact avec un pistolet de montage
- Consommation économique
- Pas de durcissement en cas d'interruption du travail
- Ne coule et ne goutte pas après application (pas de perte de mousse)
- Une fois durcie, la mousse ne contient pas de substances volatiles telles que biphénylène surchloré, lindane, formaldéhyde etc ...

Références produits

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT EN ML	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0531433	750	12