

Mousse polyuréthane Tecfoam

Référence : 0531037



PU-FOAM B3

Mousse polyuréthane en aérosol

PU-Foam B3 est une mousse polyuréthane d'isolation et de construction monocomposant conçue pour le jointoiment entre éléments de construction. PU-Foam B3 durcit au contact de l'humidité de l'air et des matériaux de construction.

ZONES D'APPLICATION + CARACTÉRISTIQUES

PU-Foam B3 a été conçue pour le remplissage des joints autour des cadres de fenêtres et des constructions elles-mêmes, des cloisons, des joints de sol et de plafond, des traversées de tuyaux et de tubes dans les murs et les sols. En règle générale, la mousse Zwaluw PU-Foam offre une excellente adhérence sur le béton, la brique, la pierre, le plâtre, le bois, le métal et de nombreux plastiques comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse de polyuréthane rigide et le PVC non plastifié.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

AVANTAGES

- Mousse PU professionnelle de haute qualité
- Bonne performance thermique
- Résistance élevée à la traction, à la compression et au cisaillement

Références produits

RÉFÉRENCE	TYPE	CONDITIONNEMENT EN ML	QUANTITÉ À SAISIR POUR UN CONDITIONNEMENT BOITE
0531037	Aérosol	500	12
0531040	Aérosol	750	12