

Joint mousse imprégnée MI 2408

Référence : 0320160



Description du produit

Joint d'étanchéité en mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique avec une face adhésive pour toutes les exigences de base.

- Peu encombrant car livré en rouleaux pré comprimés
- Utilisation rapide, facile, propre, sans outils et presque sans déchets
- Après la pose pas besoin de retouches, de polissage ou d'attendre que le joint durcisse
- Pas besoin de primer et peut être utilisé sur des surfaces humides et irrégulières, même par mauvais temps
- Ouvert à la diffusion de vapeur
- Ne contient ni halogène, ni formaldéhyde, ni asbeste, ni métaux lourds
- Dilatation régulière et lente (dépend de la température)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Modèle
MI 2408
- Matière
polyuréthane-polyéther
- Imperméabilité à la pluie battante
classe 2 (>300Pa)
- Largeur
15/20 mm
- Longueur
12/9 m
- Épaisseur comprimée
3.0/4.0 mm
- Tenue en température
-30°C à +100°C
- Température d'application (en °C)
15 à 25°C en °C)
- Classement au feu
Classe B1
- Type de conditionnement
rouleau

RÉFÉRENCE	EPAISSEUR EN MM	LARGEUR EN MM	LONGUEUR EN MÈTRE	TYPE
0320160	15	15	12	15/15
0320161	20	20	9	20/20