

Nettoyeur haute pression eau chaude - 140 bar - 560 l/h - HDS 6/14 C

Référence : 1002845



Description du produit

Économique, puissant et pratique, l'HDS 6/14-4 C est un nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme compacte avec moteur électrique 4 pôles refroidi par eau. Le mode eco!efficiency permet un nettoyage efficace et économique. La poignée-pistolet EASY!Force et les connexions rapides EASY!Lock sont également inclus dans les équipements. La poignée-pistolet EASY!Force réduit à zéro la force de maintien pour l'opérateur, tandis que la connexion rapide EASY!Lock permet de réduire considérablement la durée de mise en route (5 fois plus rapide que les systèmes traditionnels). À l'aide du Servo Control, le réglage du débit d'eau et de la pression est possible directement sur le poignée-pistolet sans interrompre le travail. Le bouton unique de commande et les espaces de rangement pour les buses et autres accessoires facilitent l'utilisation de l'appareil. La machine est également équipée de grandes roues et d'une roulette de direction offrant une grande mobilité, ainsi que d'un châssis robuste avec des réservoirs intégrés pour le carburant et les détergents.

• Economique

Mode eco!efficiency – économique et respectueux de l'environnement – même lors de longues périodes d'utilisation Réduit la consommation de fioul et les émissions de CO2 de 20%. Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage

• Facilité d'utilisation

Utilisation intuitive grâce au bouton de commande unique Large ouverture du réservoir Système plug and play, remplacement aisé de l'anticalcaire

• Stockage

Compartiment accessoires verrouillables Rangement pour câble électrique et flexible haute pression. Support de lance intégré

Fiabilité

• Le

•

•

•

Transport facile	
Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.	

Données techniques
Raccordement électrique (Ph/V/Hz)
Débit (l/h)
Pression de service (bar/MPa)
Température (eau d'alim. à 12 °C) (°C)
Puissance raccordée (kW)
Consommation de gazoil de la chaudière en pleine charge (k
Consommation de gazoil de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
Câble électrique (m)
Réservoir de combustible (l)
Poids (avec accessoires) (kg)
Poids (emballage inclus) (kg)
Dimensions (L x l x h) (mm)

Équipement
Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
Flexible haute pression: 10 m, DN 6, 250 bar
Lance: 1050 mm
Power buse
Système antibélier SDS
Arrêt de la pression
Réservoir à carburant / détergent incorporé

Références produits

RÉFÉRENCE

