

Nettoyeur haute pression eau chaude - 200 bar - 1300 l/h - HDS 13/20-4SX

Référence : 1002844



Description du produit

Doté d'un moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par eau, l'HDS 13/20-4 SX résiste aux surchauffes.

Mobile, une pédale-levier permet de le basculer et les anneaux d'arrimage facilitent son chargement et son transport.

En mode « ECO », il réduit la consommation de fuel de 20%.

Son brûleur haut rendement diminue la consommation de mazout et les émissions de gaz.

Si la température des gaz d'échappement excède 300°C, une sonde de contrôle est intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l'arrêt automatique de l'appareil.

Le système de protection de la machine et du serpentin le protège du calcaire et de la corrosion.

Confortable, toutes les commandes sont centralisées à l'avant : raccordement d'eau, sortie haute pression, câble électrique, réservoirs de fuel et de détergents. Il dispose également d'un système de rangement pour les accessoires et de 2 réservoirs de détergent.

La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort.

Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide et d'une valve en céramique 5 fois plus robuste. Un tambour enrouleur équipe cette version.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Haute efficacité	• E
	• Grâce
Fiabilité	• Le
	•
Une efficacité maximale	•
	•
	•
Stockage	•

Dosage du détergent	• • •
Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.	• •

Données techniques
Raccordement électrique (Ph/V/Hz)
Débit (l/h)
Pression de service (bar/MPa)
Température (eau d'alim. à 12 °C) (°C)
Consommation de gazoil de la chaudière en pleine charge (k
Consommation de gazoil de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
Puissance raccordée (kW)
Câble électrique (m)
Réservoir de combustible (l)
Poids (avec accessoires) (kg)
Poids (emballage inclus) (kg)
Dimensions (L x l x h) (mm)

Équipement
• Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
• Flexible haute pression: 20 m, Longlife
• Lance: 1050 mm
• Power buse
• Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP
• Arrêt de la pression
• Mode 2 lances en option
• Commutateur de changement de pôle (triphase)

- Système antibélier SDS
- Bouton de maintenance
- 2 réservoirs de détergent
- Sécurité manque d'eau

Références produits

RÉFÉRENCE
1002844