Nettoyeur haute pression eau chaude - 180 bar - 800l/h - HDS 8/18-4 MX

Référence : 0510926

Description du produit

Doté d'un moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par air, L'HDS 8/18-4 MX résiste aux surchauffes. Les anneaux d'arrimage et la pédale-levier facilitent le transport et le chargement. Le mode « ECO » permet de réduire la consommation du mazout de 20%. Son brûleur haut rendement diminue la consommation de mazout et les émissions de gaz. Si la température des gaz d'échappement excède 300°C, une sonde de contrôle est intégrée pour déclencher l'arrêt automatique de l'appareil. Le système de protection de la machine et du serpentin prolonge sa durée de vie et le protège contre calcaire et de la corrosion. Pour un confort d'utilisation, les commandes sont centralisées à l'avant : raccordement d'eau, sortie haute pression, câble électrique, réservoirs de fuel et de détergents. Il dispose d'un système de rangement pour les accessoires et de 2 réservoirs de détergent. Ce modèle est équipé d'un tambour enrouleur en série. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d'une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide et d'une valve en céramique 5 fois plus robuste.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Economique

En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne à température économique (60°C) et conserve un débit d'eau maximal. Grâce aux cycles optimisés du brûleur, la consommation baisse jusqu'à 20% en comparaison avec le mode en pleine charge.

Une efficacité maximale

Technologie de brûleurs Kärcher hautement efficace. Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue.



Sécurité de fonctionnement

Un grand filtre à eau fin protège la pompe à haute pression contre les impuretés de manière très fiable. Le thermostat intégré qui surveille la température des gaz d'échappement coupe le moteur en cas de température excédant les 300°C. Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.

Stockage
• Enrouleur intégré avec 20 mètres de flexible haute pressio pour élargir le champ d'action et faciliter le rangement.
• Rangement pour détergents et accessoires
Mobilité
• Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
• Système de basculement intégré pour un franchissement sar efforts des paliers.
Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.
• Enfin un nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force.
• Connexion EASY!Lock durable, robuste et 5 fois plus rapide.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques	
Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 5
Débit (l/h)	400 - 800
Pression de service (bar/MPa)	30 - 180 / 3
Température (eau d'alim. à 12 °C) (°C)	min. 80 - m 155
Puissance raccordée (kW)	5,5
Consommation de gazoil de la chaudière en pleine charge (kg/h)	5,3
Consommation de gazoil de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)	4,2
Câble électrique (m)	5
Réservoir de combustible (l)	25
Poids (avec accessoires) (kg)	164,9
Poids (emballage inclus) (kg)	176,9

Dimensions (L x l x h) (mm)	1330 x 750 1060

Équipement
• Fonction de dosage de détergent, 20 + 10 l réservoir
• Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced
• Flexible haute pression, 20 m, Longlife
• Lance, 1050 mm
• Power buse
• Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP
• ANTI!Twist
• Les réservoirs de détergent, Machine Protector et carburant
• Panneau de contrôle avec LED
• Arrêt de la pression
• Commutateur de changement de pôle (triphasé)
• Affichage par LED des maintenances à effectuer
• 2 réservoirs de détergent
• Sécurité manque d'eau

Références produits

RÉFÉRENCE
0510926